



절단, 절삭 및 그라인딩



앵글 그라인더

4" 앵글 그라인더 AG 100-S	133p
얇은 절단석, 라인 AC-D 특수 기능	135p
절단석, AC-D 일반 기능	135p
연삭 디스크, AG-D 특수 기능	136p
연삭 디스크, AG-D 일반 기능	136p
참소용 건식 벽 기둥 절단석 AC-D DS	137p
컵휠	137p
목재용 직소 톱날 W-CSJ W	138p
금속용 직소 톱날 W-CSJ M	138p
특수 소재용 직소 톱날 W-CSJ S	139p
복합 소재용 직소 톱날 W-CSJ U	139p

힐티 절단, 그라인딩 및 절삭 공구
작업 효율성을 높이는 탁월한 성능

어플리케이션

시스템



AG 100-D/AG 100-S 앵글 그라인더
4" 그라인더 상의 850/700W (AG) 모터 덕분에 효율적인
절단/그라인딩 작업이 가능합니다.



4" 앵글 그라인더 AG 100-S



어플리케이션

- 금속 절단 및 그라인딩
- 광물질의 간헐적 절단/절삭
- 주요 용도: 마감 작업

장점

- 강력한 850 W(AG 100-8S) / 700 W(AG 100-7S) 모터
- 좁은 공간의 접근을 위한 낮은 프로파일 위치
- 사용이 쉽고 편리함
- 높은 작업 편의성 - 장시간 사용에도 피로도 낮음
- 여분의 카본 브러시 세트 제공



VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y,
DG-EX 100/4" (콘크리트 그라인딩에 한함)

기술 자료	
디스크 직경	100 mm
최대 절단 깊이	16 mm
무부하 속도	11500 rpm
치수 (길이x폭x높이)	284 x 79 x 103 mm
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	1.9 kg



Order Now



주문 코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
AG 100-8S	앵글 그라인더 AG 100-S	1 개	2213173
연마석(Grid 36)/그라인더 콤보 세트	앵글 그라인더 AG 100-S, 300x 연마석 AG-D 105 SP G36 Flex (25)	1 개	3561134
연마석(Grid 60)/그라인더 콤보 세트	앵글 그라인더 AG 100-S, 300x 연마석 AG-D 105 SP G60 Flex (25)	1 개	3561135

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

앵글 그라인더 부속품

		AG 100-S	AG 100-D	AG 125-13S	AG 125-15DB		
주문 코드						패키지 수량	품번
집진 후드 (그라인딩) DG-EX 100/4” 콘크리트/광물질 그라인딩용 집진 후드		■	■			1개	2101313
집진 후드 (그라인딩) DG-EX 125/5” 콘크리트/광물질 그라인딩용 집진 후드				■	■	1개	2126539
집진 후드 (절단) DC-EX 125/5”C 콘크리트/광물질 절단 또는 슬리팅용 집진 후드				■	■	1개	284978
집진 후드 (슬리팅) DC-EX 125/5”M 콘크리트/광물질 절단 또는 슬리팅용 집진 후드, 이중 디스크 호환성				■		1개	267720
어댑터 DC-EX SL 키트 콘크리트 및 광물질 슬리팅용 절단식 2개를 분리하기 위해 집진 후드 (슬리팅) DC-EX 125/5”M과 함께 사용				■		1개	352945 ¹⁾
신속 잠금 납작 너트 M14 스펀들(125, 150, 180 및 230 mm 직경)에 체결				■		1개	2149274
측면 손잡이				■	■	1개	282140
측면 손잡이		■	■			1개	2079849 ¹⁾
미세 피치 스톨드 너트 M14				■		1개	435770
미세 피치 스톨드 너트 M14					■	1개	2138623
미세 피치 스톨드 너트 M10		■	■			1개	2079852 ¹⁾
너트 M14				■	■	1개	2009990 ¹⁾
너트 M10		■	■			1개	2079851 ¹⁾
보호 커버				■	■	1개	341429
보호 커버		■	■			1개	2079845 ¹⁾
클립온 전면 커버				■	■	1개	2103510
클립온 전면 커버		■	■			1개	2079846 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

얇은 절단석, AC-D 특수 기능

어플리케이션

- 강재/스테인리스강 배관/로드/프로파일 및 금속판 절단

장점

- 최대 성능 및 긴 수명을 위한 강력 접착식 특수 기능(SP) 디스크



Order Now



주문 코드	디스크 직경	톱날 두께	아버	날/디스크 형상	최대 허용 속도	패키지 수량	품번
AC-D 100x1.0x16mm SP	100 mm	1 mm	16 mm	41 형상	15300 rpm	25 개	438454
AC-D SP 125x1.0	125 mm	1 mm	22.23 mm	41 형상	12300 rpm	25 개	2150704
AC-D SPX 125x1.0	125 mm	1 mm	22.23 mm	41 형상	12300 rpm	25 개	2150705
AC-D SPX 150x1.2	150 mm	1.2 mm	22.23 mm	41 형상	10200 rpm	25 개	2150730
AC-D SPX 180x1.5	180 mm	1.5 mm	22.23 mm	41 형상	8500 rpm	25 개	2150733

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

절단석, AC-D 일반 기능

어플리케이션

- 강재/스테인리스강 배관/로드/프로파일 및 금속판 절단

장점

- 장기적인 성능 보장을 위한 유연 접착식 일반 기능(UP) 디스크



Order Now



주문 코드	디스크 직경	톱날 두께	아버	날/디스크 형상	최대 허용 속도	패키지 수량	품번
AC-D 100 UP 1mm (50)	100 mm	1 mm	16 mm	41 형상	15300 rpm	50 개	412414
AC-D 100 UP 2.5mm (25)	100 mm	2.5 mm	16 mm	41 형상	15300 rpm	25 개	412415

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

연삭 디스크, AG-D 특수 기능

어플리케이션

- 강재/스테인리스강 모서리 및 표면 그라인딩

장점

- 최대 성능 및 긴 수명을 위한 강력 접착식 특수 기능(SP) 디스크



주문 코드	디스크 직경	톱날 두께	아버	날/디스크 형상	최대 허용 속도	패키지 수량	품번
AG-D SP 125x6.4	125 mm	6.4 mm	22.23 mm	27 형상	12250 rpm	10 개	2150740
AG-D SP 150x6.4	150 mm	6.4 mm	22.23 mm	27 형상	10200 rpm	10 개	2150742

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

연삭 디스크, AG-D 일반 기능

어플리케이션

- 강재/스테인리스강 모서리 및 표면 그라인딩

장점

- 장기적인 성능 보장을 위한 유연 접착식 일반 기능(UP) 디스크



주문 코드	디스크 직경	톱날 두께	아버	날/디스크 형상	최대 허용 속도	패키지 수량	품번
AG-D 100 UP 6.4mm (10)	100 mm	6.4 mm	16 mm	27 형상	15300 rpm	10 개	412413
AG-D 5"x1/8"x7/8"	127 mm	3.175 mm	22.23 mm	27 형상	12250 rpm	10 개	436712

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

참소용 건식 벽 기둥 절단석 AC-D DS

어플리케이션

- 참소를 활용한 건식 벽 기둥 절단



주문 코드	톱날 두께	아버	날/디스크 형상	기준 소재	패키지 수량	품번
AC-D 14"x3/32"x1" DS SP	2.381 mm	25.4 mm	Shape 1	건식 벽 기둥	10 개	436732
AC-D 14"x3/32"x1" ST UP	2.381 mm	25.4 mm	Shape 1	일반 강재	10 개	436735

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

컵휠



주문 코드	디스크 직경 (mm)	세그먼트 높이 (mm)	세그먼트 수	특징	패키지 수량	품번
컵휠 4인치 100/4" P(2) univ.	100 mm	12 mm	5	콘크리트	2 개	2156233
컵휠 7인치 180/7" P(2) univ.	180 mm	12 mm	9	콘크리트	2 개	2163740
컵휠 7인치 180/7" P(6) univ.	180 mm	12 mm	5	콘크리트	6 개	2163743
컵휠 4인치 + 그라인더 세트 컵휠(20ea)+그라인더+먼지후드+플랜지	100 mm	12 mm	9	콘크리트	1 개	3560399
컵휠 4인치 + 그라인더 + VC40 청소기 세트 컵휠(20ea)+그라인더+먼지후드+플랜지+VC40	100 mm	12 mm	9	콘크리트	1 개	3563362

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

목재용 직쏘 톱날 W-CSJ W



- 어플리케이션
- 고속, 정밀, 직선 또는 곡선 절단에 최적화된 힐티 톱날

- 장점
- 직선 또는 곡선 절단에 따라 다양한 톱날 형상과 톱니 선택이 가능한 힐티 직쏘 톱날

기술 자료	
기준 소재	목재
톱날 소재	HCS
톱날 특징	긴 수명, 깔끔한 절단, 정확한 각도
샙크	싱글 러그 샙크 (T-샙크)

Order Now



주문 코드	톱날 유형	톱니 부분 길이	톱니 간격	인치당 톱니 수	적용 범위	패키지 수량	품번
W-CSJ W 91/2.5 QualiCut	QualiCut	91 mm	2.5 mm	10	연재, 합판, 연결판, 섬유판 (3-65 mm), 문 및 주방 바닥 (<50 mm)의 깔끔한 절단	5 개	377927
W-CSJ W 73/4 QuickCut	QualiCut	73 mm	4 mm	6	연재 (5-50 mm), 합판, 코어 베니어판 및 섬유판의 고속 절단	5 개	378115
W-CSJ W 91/P QuickCut	QualiCut	91 mm	일자형	6	연재 (2-65 mm), 합판, 코어 베니어판 및 섬유판의 고속 절단	5 개	377929

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

금속용 직쏘 톱날 W-CSJ M



- 어플리케이션
- 판금, 금속 튜브 및 배관의 절단

- 장점
- 직선 또는 곡선 절단에 따라 다양한 톱날 형상과 톱니 선택이 가능한 힐티 직쏘 톱날

기술 자료	
기준 소재	금속
톱날 소재	BIM 바이메탈
샙크	싱글 러그 샙크 (T-샙크)

Order Now



주문 코드	톱날 유형	톱니 부분 길이	톱니 간격	인치당 톱니 수	적용 범위	패키지 수량	품번
W-CSJ M 50/1.2 금속 절단	QualiCut	50 mm	1.2 mm	24	얇은 판금 (1-3 mm)	5 개	378123
W-CSJ M 74/P 금속 절단	QuickCut	74 mm	일자형	14	얇은 판금 ~ 두꺼운 판금 (1.5-10 mm), 배관, 프로파일, 알루미늄 (직경 <30 mm))	5 개	378127
W-CSJ M 59/1.1 HM	스테인리스강	59 mm	1.1 mm	24	얇은 판금, 스테인리스강 판금 (INOX) (1.5-3 mm)	5 개	377923

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

특수 소재용 직쏘 톱날 W-CSJ S



- 어플리케이션
- 유리섬유 강화 플라스틱 또는 마모성 물질의 절단.

- 장점
- 직선 또는 곡선 절단에 따라 다양한 톱날 형상과 톱니 선택이 가능한 힐티 직쏘 톱날

기술 자료	
기준 소재	목재
톱날 소재	긴 수명
샙크	싱글 러그 샙크 (T-샙크)

Order Now



주문 코드	톱날 유형	톱니 부분 길이	톱니 간격	인치당 톱니 수	패키지 수량	품번
W-CSJ S 74/4.3 SpecialCut	석고 및 섬유	74 mm	4.3 mm	6	5 개	377924
W-CSJ M 152/2 SandwCut	샌드위치 패널	152 mm	2 mm	12	5 개	377922¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

복합 소재용 직쏘 톱날 W-CSJ U



- 어플리케이션
- 동일한 톱날을 활용한 목재, 금속 및 플라스틱의 절단.

- 장점
- 다양한 형상과 톱니 선택이 가능한 힐티 직쏘 톱날: 직선 또는 곡선 절단 모두에 적합

기술 자료	
기준 소재	복합 소재
톱날 특징	긴 수명, 곡선 절단
톱날 유형	CurveCut

Order Now



주문 코드	톱날 유형	톱니 부분 길이	톱니 간격	인치당 톱니 수	적용 범위	패키지 수량	품번
W-CSJ U 50/2 UniCut	CurveCut	50 mm	2 mm	14	연재 (2-15 mm), 베니어판, 합판, 연결판, 섬유판 및 중간 두께 ~ 두꺼운 판금 (2.5-4 mm)의 곡선 절단	5 개	378133
W-CSJ U 90/2.5 UNIVERSAL CUT	범용	90 mm	2.5 mm	10	목재, 못이 박힌 목재, 합판, 알루미늄, 비철 금속, 플라스틱 (<6mm)	5 개	378131¹⁾
W-CSJ U 106/P UNIVERSAL CUT	QuickCut	106 mm	일자형	-	못이 박힌 목재 구조물 (<65mm), 목재, 플라스틱, 금속판, 배관, 프로파일 및 알루미늄 (직경 3-10 mm)	5 개	378129¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.