



다이아몬드 코어링 및 절삭



다이아몬드 코어링 시스템

다이아몬드 코어링 공구 DD 30-W	146p
표준 다이아몬드 코어 비트 DD C SPX-T	148p
다이아몬드 코어링 공구 DD 120	149p
다이아몬드 코어링 공구 DD 160	150p
다이아몬드 코어링 공구 DD 200	151p
다이아몬드 코어링 공구 DD 350-CA	152p
다이아몬드 코어링 공구 DD 500-CA	153p




다이아몬드 코어 비트 및 부속품

물 관리 시스템 WMS 100	160p
WMS 100 약세사리	161p
진공 펌프 DD VP-U	163p
급수 장치 및 부품 DD	163p



다이아몬드 커팅 시스템

월쏘 DST 20-CA	164p
월쏘 블레이드 (MCS)	165p
월쏘 DST 20-CA 약세사리	166p
와이어쏘 DS WS 15	167p
와이어쏘 DSW 3018-E	168p



다이아몬드 커팅 인서트

가스 쏘 DSH 900-X	170p
DCH 300-X 전기 커터	171p
가솔린 커터 블레이드	172p
월 체이서 DCH 150-SL	173p
흠파기 블레이드 고급형 (EQD SPX SL125)	174p
흠파기 블레이드 보급형 (EQD SP SL125)	174p
다이아몬드 컵휠	175p



진공 청소기


무선 진공 청소기 VC 5-A22	176p
범용 진공 청소기 VC 20-U(M)	178p
범용 진공 청소기 VC 40-U	179p

코어링 시스템




모델	DD 30-W	DD 120	DD 160
기술 자료			
■ Diameter Range (최대)	8 - 35 mm	16 - 162 mm	25 - 202 mm
(최적)	8 - 20 mm	22 - 82 mm	25 - 162 mm
■ 입력 전압	220V	220V	220V
■ 공칭 출력	1450W	1600W	2050W
■ 속도 (무부하)	1번 기어 9200 r.p.m. 2번 기어 - 3번 기어 - 10번 기어 -	740 r.p.m. 1580 r.p.m. - -	460 r.p.m. 760 r.p.m. 1690 r.p.m. -
■ 토크 (부하)	1번 기어 2 Nm 2번 기어 - 3번 기어 - 10번 기어 -	19.9 Nm 9.4 Nm - -	55 Nm 33 Nm 15 Nm -
■ 치수 (길이x폭x높이)	429x127x238 mm	327x147x330 mm	450x195x315 mm
■ 베이스 플레이트 길이	260 mm	199 mm	225 mm
■ 베이스 플레이트 폭	190 mm	148 mm	164 mm
■ 드릴스탠드 높이	610 mm	720 mm	964 mm
■ 중량 (기기에 한함)	7.6 kg	11 kg (스탠드포함 : 37kg)	10.3 kg (스탠드포함 : 37kg)
■ 소음/진동 정보	84 db	89 db	93 db
■ 건식 코어링	NO	NO	NO
코어 비트	SPX-T	A-rod	A-rod
특징	<ul style="list-style-type: none"> ■ 낮은 소음 ■ 낮은 진동 ■ 외부 급수 장치와 별도 ■ 철근 효율적 절삭을 위한 탭스핀 방식 ■ 앵커/ 진공스탠드 사용 가능 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 작고 가벼움 ■ 손쉬운 운반 및 설치 ■ 견고한 2단 변속 기어 ■ 정비 표시기 ■ 앵커/ 진공스탠드 사용 가능 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3단 변속 ■ 과부하 표시기 ■ 경량 ■ 앵커/ 진공스탠드 사용 가능
비고	 	 	 

 작동 모드: 스탠드 기반 코어링 시스템

 작동 모드: 핸드드릴 또는 스탠드 장착 코어링 시스템

DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA
35 - 500 mm - 52 - 250 mm	52 - 500 mm - 82 - 350 mm	82 - 600 mm - 102 - 500 mm
220V	220V	3x 400V
3150W	3520W	5500W
240 r.p.m. 580 r.p.m. 1160 r.p.m. -	298 r.p.m. 571 r.p.m.	265 r.p.m. 571 r.p.m.
129 Nm 54 Nm 29 Nm -	100 Nm 21 Nm	174 Nm 39 Nm
550x195x415 mm	608x192x216 mm	608x192x216 mm
290 mm	419 mm	419 mm
195 mm	272 mm	272 mm
1030 mm	1086 mm	1086 mm
12.5 kg (스탠드포함 : 33kg)	14.4 kg (스탠드포함 : 35kg)	16.6 kg (스탠드포함 : 37kg)
93 db	95 db	97 db
YES	YES	YES
A-rod	A-rod	A-rod
<ul style="list-style-type: none"> ■ 3단 변속 ■ 간편한 제어판 ■ 과부하 및 열 보호 장치 ■ 진공 및 앵커-고정 기초판 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 고주파 전동 모터 ■ 10단 변속 ■ 사용자 친화적 전원 제어 ■ IP55 디자인: 물 튀김 방지 ■ 진공 및 앵커-고정 기초판 ■ 효율적 코어링을 위한 자동천공장치 (DD AF-CA) 사용 가능 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 고주파 전동 모터 ■ 10단 변속 ■ 사용자 친화적 전원 제어 ■ IP55 디자인: 물 튀김 방지 ■ 진공 및 앵커-고정 기초판 ■ 효율적 코어링을 위한 자동천공장치 (DD AF-CA) 사용 가능
 	 	 

 습식 또는 건식 작동: 습식

다이아몬드 코어링 공구 DD 30-W



어플리케이션

- 철근 간섭이 있는 코어링 작업 (8 ~ 35 mm 직경)

장점

- 철근을 관통하는 코어링
- 철근 콘크리트, 대리석 등 다양한 소재 천공 가능



기술 자료

코어링 범위	핸드 코어링: 8-35 mm 스탠드 코어링: 8-35 mm
공칭 출력	1450W
회전 속도	9200 rpm
치수 (길이x폭x높이)	429 x 127 x 238 mm
전체 시스템 중량	7.6 kg
척 유형	DD-C+
보호 등급	I 등급
가중 평균 방출음 음압 값	87 dB (A) ¹⁾



Order Now



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DD 30-W 220V	다이아몬드 코어링 공구 DD 30-W 220V 1개, 케이스 1개	1 개	2043864
DD 30-W 코어드릴 스탠드	DD 30-W 코어드릴 스탠드	1 개	2051335

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

DD 30-W 약세사리

주문 코드	패키지 수량	품번
코어링 스탠드 DD-ST 30	1개	2051335
밀봉재 DD-CR1	1개	376283 ¹⁾
깊이 게이지 DD-ST30-ES	1개	2046234 ¹⁾
핸드휠 DD-ST 30-HW-2A	1개	279278 ¹⁾
물 모으개 시스템 DD-WC-30	1개	2046233
커버 캡 DD-30-W-CV (천정 어플리케이션 전용)	1개	2046235
측면 손잡이 DD-SH-30	1개	2046232 ¹⁾
고무 밀봉재 DD-WCS-30	1개	2046237 ¹⁾
케이스 DD 30-W	1개	2035505 ¹⁾
연결 호스 커넥터 DD 30-W	1개	213149
코어 브레이커 DD-CB	1개	338346-68 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

표준 다이아몬드 코어 비트 DD C SPX-T



기술 자료	
유형	코어 비트
기준 소재	콘크리트
코어링 모드	핸드드릴, 스탠드 장착

어플리케이션

- 콘크리트 종류와 상관없이 앵커 또는 관통 구멍의 습식 코어링

장점

- 높은 코어링 성능 + 힐티 DD EC-1 또는 힐티 DD 30-W

Order Now



주문코드	직경	작동 길이	패키지 수량	품번
C+ 8/150 SPX-T abras.	8 mm	150 mm	1 개	2139004 ¹⁾
C+ 10/150 SPX-T abras.	10 mm	150 mm	1 개	2139005
C+ 12/150 SPX-T abras.	12 mm	150 mm	1 개	2139006
C+ 14/150 SPX-T abras.	14 mm	150 mm	1 개	2076461
C+ 15/150 SPX-T abras.	15 mm	150 mm	1 개	2076463
C+ 16/300 SPX-T abras.	16 mm	300 mm	1 개	2076467
C+ 18/300 SPX-T abras.	18 mm	300 mm	1 개	2076469
C+ 20/300 SPX-T abras.	20 mm	300 mm	1 개	2076471
C+ 22/300 SPX-T abras.	22 mm	300 mm	1 개	2076472
C+ 24/300 SPX-T abras.	24 mm	300 mm	1 개	2076473
C+ 25/300 SPX-T abras.	25 mm	300 mm	1 개	2076474
C+ 28/300 SPX-T abras.	28 mm	300 mm	1 개	2076476
C+ 30/300 SPX-T abras.	30 mm	300 mm	1 개	2076478
C+ 32/300 SPX-T abras.	32 mm	300 mm	1 개	2076479
C+ 35/300 SPX-T abras.	35 mm	300 mm	1 개	2076482
C+ 20/600 SPX-T abras.	20 mm	600 mm	1 개	2076483 ¹⁾
C+ 22/600 SPX-T abras.	22 mm	600 mm	1 개	2076484 ¹⁾
C+ 24/600 SPX-T abras.	24 mm	600 mm	1 개	2076485 ¹⁾
C+ 25/600 SPX-T abras.	25 mm	600 mm	1 개	2076486 ¹⁾
C+ 28/600 SPX-T abras.	28 mm	600 mm	1 개	2076487 ¹⁾
C+ 30/600 SPX-T abras.	30 mm	600 mm	1 개	2076488 ¹⁾
C+ 32/600 SPX-T abras.	32 mm	600 mm	1 개	2076489 ¹⁾
C+ 35/600 SPX-T abras.	35 mm	600 mm	1 개	2076490 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다이아몬드 코어링 공구 DD 120



어플리케이션

- 위생, 난방 및 공조 용도의 배관 설치
- 급수/폐수 배관 설치
- 케이블 트레이용 홀 천공
- 앵커 및 철근 설치
- 철책 및 장벽 설치

장점

- 사용하기 쉬운 기능 및 제어
- 작고 가벼워서 취급이 쉬움
- 손쉬운 운반 및 설치
- 최적 속도 및 토크를 위한 2단 변속 기어
- 탁월한 신뢰성 및 낮은 수리 비용



기술 자료

코어링 범위	16-162 mm
공칭 출력	1600W
회전 속도	기어 1: 740 rpm; 기어 2: 1580 rpm
치수 (길이x폭x높이)	327 x 147 x 330 mm
전체 시스템 중량	11 kg
보호 등급	I 등급



Order Now



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DD 120 220V	다이아몬드 코어링 공구 DD 120 220V 1개	1 개	2216320
코어링 스탠드 DD-ST 120 SFL	코어링 스탠드 DD-ST 120 SFL	1 개	2203159
DD 120 Set	코어링 머신, 코어링 스탠드, 휠 세트, 4인치 코어비트 세트	1 개	3657198

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다이아몬드 코어링 공구 DD 160



어플리케이션

- 배관, 난방 및 구조 설치 작업 시 배관 연결을 위한 콘크리트 습식 코어링
- 케이블 트레이 및 통풍관용 연속 천공 작업
- 앵커 및 철근을 위한 코어링

장점

- 사용하기 쉬운 기능 및 제어
- 전체 직경에 대해 탁월한 코어링 성능을 보장하는 강력한 3단 변속 기어
- 전원 제어 LED: 경험이 부족한 사용자도 최상의 코어링 성능과 코어 비트 수명을 실현할 수 있음
- 다양한 기능이 탑재된 고품질 드릴 스탠드 또는 기본 기능이 탑재된 표준 소형 드릴 스탠드 선택 가능

기술 자료

코어링 범위	25-202 mm
공칭 출력	2050W
회전 속도	기어 1: 460 rpm; 기어 2: 760 rpm; 기어 3: 1690 rpm
치수 (길이x폭x높이)	450 x 195 x 315 mm
전체 시스템 중량	16 kg
보호 등급	I 등급



Order Now



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DD 160 220V	다이아몬드 코어링 공구 DD 160 220V 1개	1 개	2005224
드릴스탠드 DD-ST 160 SFL	앵커 고정용 스탠드	1 개	2203157
드릴스탠드 DD-ST 160 CTL	앵커 및 진공 고정용 스탠드	1 개	2203156
DD 160 220V 앵커고정 시스템(SFL)	다이아몬드 코어링 공구 DD 160 220V 1개, DD-ST 160 SFL, 다이아몬드 코어비트 4" 비트, 튜브, 헤드	1 개	3585578
DD 160 220V 앵커 및 진공 고정 시스템 (CFL)	다이아몬드 코어링 공구 DD 160 220V 1개, DD-ST 160 CFL, 다이아몬드 코어비트 4" 비트, 튜브, 헤드	1 개	3585580

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다이아몬드 코어링 공구 DD 200



어플리케이션

- 덕트, 배관 및 케이블용 관통부 내기
- 환기구
- 구멍 연속 코어링
- 정비용 홀 코어링
- 천장, 벽 및 바닥의 홀 코어링 (해머링 및 진동 없음)
- 절삭용 모서리 홀

장점

- 3단 변속 기어와 편리한 제어 기능이 포함된 공냉식 구동 장치
- 손쉬운 취급, 이해 및 사용
- 광범위한 적용 범위
- 강력한 설계
- 전원 제어 LED: 경험이 부족한 사용자도 최상의 코어링 성능과 코어 비트 수명을 실현할 수 있음
- 정비 표시기: 정비 시점을 알려 작업 중단 시간을 줄이고 불필요한 고비용 수리를 방지함
- 작지만 강한 드릴 스탠드
- 시장에 출시된 대부분의 표준 드릴 스탠드들과 호환

기술 자료

코어링 범위	리그 기반 습식 코어링: 35-500 mm
공칭 출력	3150W
치수 (길이x폭x높이)	550 x 195 x 415 mm
전체 시스템 중량	33 kg
보호 등급	I 등급



Order Now



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DD 200 220V 심플형	다이아몬드 코어링 공구 DD 200 220V 심플용 1개	1 개	2124828
DD 200 220V 고급형	다이아몬드 코어링 공구 DD 200 220V 고급용 1개	1 개	2124819
DD 200 220V 심플형 스탠드	DD 200 용 심플형 스탠드	1 개	2105437
DD 200 220V 고급형 스탠드	DD 200 용 고급형 스탠드(DD350 공용)	1 개	2148548
DD 200 220V 심플형 세트	다이아몬드 코어링 공구 DD 200 220V 심플용 1개, DD 200 용 심플형 스탠드 DD ST 200 1개, 휠 세트 DD ST 200 WH 1개, 4인치 다이아몬드 코어 비트, 튜브, 헤드 각 1개	1 개	3657198
DD 200 220V 고급형 세트	다이아몬드 코어링 공구 DD 200 220V 고급용 1개, DD 200 용 고급 스탠드 DD HD 30 1개, 휠 세트 DD ST 200 WH 1개, 4인치 다이아몬드 코어 비트, 튜브, 헤드 각 1개, 호스 커플링 1개	1 개	3657200

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다이아몬드 코어링 공구 DD 350-CA



어플리케이션

- 관통 구멍 및 관통부 코어링
- 앵커 또는 후설치 철근 설치를 위한 홀
- 절삭용 모서리 홀
- 맨홀 구멍
- 케이블 트레이 설치를 위한 스티치 코어링
- 배수관 등을 위한 큰 구멍

장점

- 전체 직경에 걸쳐 최적의 동력 전달을 위해 전기적 속도 제어 기능이 탑재되어 있는 강력한 고주파 모터
- 코어링 작업 효율을 높이고 코어링 프로세스를 자동화하는 DD AF-CA 자동 공급 장치와 호환
- Iron Boost: 철근 관통 코어링 시 토크 증가를 통해 빠른 성능 개선 가능
- IP 55 물 분무 보호 기능: 극한의 환경에서도 코어링 성능 보장
- 성능 최적화 및 코어 비트 수명 연장을 위해 최적 출력 범위 내에서 작동함: LED 전원 표시기로 편의성 개선.
- 최상의 성능과 낮은 중량
- 정비 표시기: 정비 시점을 알려 작업 중단 시간을 줄이고 불필요한 고비용 수리를 방지함
- 브러시리스 모터: 정비 및 수리 비용 절감
- 10단 변속 "기어"

기술 자료

코어링 범위	리그 기반 습식 코어링: 52-500 mm
공칭 출력	3520W
회전 속도	기어 1: 571 rpm; 기어 2: 298 rpm
치수 (길이x폭x높이)	608 x 192 x 216 mm
전체 시스템 중량	35 kg



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DD 350-CA 220V	다이아몬드 코어링 공구 DD 350-CA 220V 1개,	1 개	2095236
드릴 스탠드 DD HD 30	드릴 스탠드 DD HD 30	1 개	2148548
DD 350-CA 230V 수동 세트	다이아몬드 코어링 공구 DD 350 220V 1개, 드릴 스탠드 DD HD 30 1개 휠 세트 DD HD30-W 1개, 청소 펌프 1개, 아답타 DS TS 1개, 6인치 다이아몬드 코어 비트, 튜브, 헤드 각 1개	1 개	3657201
DD 350-CA 230V 자동 세트	다이아몬드 코어링 공구 DD 350 220V 1개, 드릴 스탠드 DD HD 30 1개, 자동 제어 유닛 DD AF CA 220-480V 1개 휠 세트 DD HD30-W 1개, 청소 펌프 1개, 아답타 DS TS 1개, 6인치 다이아몬드 코어 비트, 튜브, 헤드 각 1개	1 개	3657202

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다이아몬드 코어링 공구 DD 500-CA **NEW**



어플리케이션

- 관통 구멍 및 관통부 코어링
- 앵커 또는 후설치 철근 설치를 위한 홀 코어링
- 절삭용 모서리 홀
- 맨홀 구멍
- 케이블 트레이 설치를 위한 연속 코어링
- 배수관 등을 위한 큰 구멍

장점

- 성능 최적화 및 코어 비트 수명 연장을 위해 최적 출력 범위 내에서 작동함: LED 전원 제어로 편의성 개선.
- 코어링 작업 효율을 높이고 코어링 프로세스를 자동화하는 DD AF-CA 자동 공급 장치와 호환
- 전체 직경에 걸쳐 최적의 동력 전달을 위해 전기적 속도 제어 기능이 탑재되어 있는 강력한 고주파 모터
- 최상의 성능과 낮은 중량
- 브러시리스 모터: 정비 및 수리 비용 절감
- 정비 표시기: 정비 시점을 알려 작업 중단 시간을 줄이고 불필요한 고비용 수리를 방지함
- IP 55 물 분무 보호 기능: 극한의 환경에서도 코어링 성능 보장

기술 자료

코어링 범위	리그 기반 습식 코어링: 82-600 mm
공칭 출력	5500W
회전 속도	기어 1: 531 rpm; 기어 2: 265 rpm
치수 (길이x폭x높이)	608 x 192 x 216 mm
전체 시스템 중량	37.1 kg
보호 등급	I 등급
정격 전압	400V



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DD 500-CA 400V	다이아몬드 코어링 공구 DD 500-CA 400V 1개	1 개	2095273
드릴 스탠드 DD HD 30	드릴 스탠드 DD HD 30	1 개	2148548
DD 500-CA 400V 수동 세트	다이아몬드 코어링 공구 DD 500 400V 1개, 드릴 스탠드 DD HD 30 1개 휠 세트 DD HD30-W 1개, 청소 펌프 1개, 아답타 DS TS 1개, 6인치 다이아몬드 코어 비트, 튜브, 헤드 각 1개	1 개	3657583
DD 500-CA 400V 자동 세트	다이아몬드 코어링 공구 DD 500 400V 1개, 드릴 스탠드 DD HD 30 1개, 자동 제어 유닛 DD AF CA 220-480V 1개 휠 세트 DD HD30-W 1개, 청소 펌프 1개, 아답타 DS TS 1개, 6인치 다이아몬드 코어 비트, 튜브, 헤드 각 1개	1 개	3657584

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

Diamond Corebits / 다이아몬드 통 코어비트(DD 120전용 A-rod)

주문코드	품번
통코어비트 DD-A-rod 18/14-300 P	3435784
통코어비트 DD-A-rod 20/16-300 P	3435786
통코어비트 DD-A-rod 24/20-300 P	3435787
통코어비트 DD-A-rod 28/24-300 P	3435788

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

Diamond Corebits / 다이아몬드 코어비트(DD 30-W용)

주문코드	품번
Core bit C+ 8/150 SPX-T abrasive	2139004
Core bit C+ 10/150 SPX-T abrasive	2139005
Core bit C+ 12/150 SPX-T abrasive	2139006
Core bit C+ 14/150 SPX-T abrasive	2076461
Core bit C+ 16/300 SPX-T abrasive	2076467
Core bit C+ 18/300 SPX-T abrasive	2076469
Core bit C+ 20/300 SPX-T abrasive	2076471
Core bit C+ 22/300 SPX-T abrasive	2076472
Core bit C+ 24/300 SPX-T abrasive	2076473
Core bit C+ 25/300 SPX-T abrasive	2076474
Core bit C+ 28/300 SPX-T abrasive	2076476
Core bit C+ 30/300 SPX-T abrasive	2076478
Core bit C+ 32/300 SPX-T abrasive	2076479
Core bit C+ 35/300 SPX-T abrasive	2076482

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

Diamond Corebits / 고성능 3단 코어비트 날(DD30-W 외 모두 호환 가능)

주문코드	품번
다이아몬드 코어 비트 1인치 비트(25 mm) / 고성능	3576089
다이아몬드 코어 비트 1 1/4인치 비트(32 mm) / 고성능	3576090
다이아몬드 코어 비트 1 1/2인치 비트(38 mm) / 고성능	3576091
다이아몬드 코어 비트 2인치 비트(51 mm) / 고성능	3576092
다이아몬드 코어 비트 2 1/2인치 비트(62 mm) / 고성능	3576344
다이아몬드 코어 비트 3인치 비트(75 mm) / 고성능	3576345
다이아몬드 코어 비트 3 1/2인치 비트(88 mm) / 고성능	3576346
다이아몬드 코어 비트 4인치 비트(102mm) / 고성능	3560801
다이아몬드 코어 비트 5인치 비트(127mm) / 고성능	3560802
다이아몬드 코어 비트 6인치 비트(152 mm) / 고성능	3560923
다이아몬드 코어 비트 7인치 비트(178 mm) / 고성능	3576347
다이아몬드 코어 비트 8인치 비트(203 mm) / 고성능	3576348
다이아몬드 코어 비트 9인치 비트(229 mm) / 고성능	3576349
다이아몬드 코어 비트 10인치 비트(254 mm) / 고성능	3576350
다이아몬드 코어 비트 12인치 비트(305 mm) / 고성능	3576351
다이아몬드 코어 비트 14인치 비트(356 mm) / 고성능	3576352

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

Diamond Corebits / 3단 코어비트 튜브 (DD30-W 외 모두 호환 가능)

주문코드	품번
다이아몬드 코어 비트 1인치 튜브	3517420
다이아몬드 코어 비트 1 1/4인치 튜브	3517421
다이아몬드 코어 비트 1 1/2인치 튜브	3517422
다이아몬드 코어 비트 2인치 튜브	3517423
다이아몬드 코어 비트 2 1/2인치 튜브	3517424
다이아몬드 코어 비트 3인치 튜브	3517425
다이아몬드 코어 비트 3 1/2인치 튜브	3517426
다이아몬드 코어 비트 4인치 튜브	3517427
다이아몬드 코어 비트 5인치 튜브	3517428
다이아몬드 코어 비트 6인치 튜브	3517429
다이아몬드 코어 비트 7인치 튜브	3517430
다이아몬드 코어 비트 8인치 튜브	3517431
다이아몬드 코어 비트 9인치 튜브	3576363
다이아몬드 코어 비트 10인치 튜브	3576364
다이아몬드 코어 비트 12인치 튜브	3576365
다이아몬드 코어 비트 14인치 튜브	3576366

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

Diamond Corebits / 3단 코어비트 헤드 (DD30-W 외 모두 호환 가능, A-rod)

주문코드	품번
다이아몬드 코어 비트 1인치 헤드	3517326
다이아몬드 코어 비트 1 1/4인치 헤드	3517327
다이아몬드 코어 비트 1 1/2인치 헤드	3517328
다이아몬드 코어 비트 2인치 헤드	3517329
다이아몬드 코어 비트 2 1/2인치 헤드	3517330
다이아몬드 코어 비트 3인치 헤드	3517331
다이아몬드 코어 비트 3 1/2인치 헤드	3517332
다이아몬드 코어 비트 4인치 헤드	3517483
다이아몬드 코어 비트 5인치 헤드	3517484
다이아몬드 코어 비트 6인치 헤드	3517485
다이아몬드 코어 비트 7인치 헤드	3517486
다이아몬드 코어 비트 8인치 헤드	3517487
다이아몬드 코어 비트 9인치 헤드	3576367
다이아몬드 코어 비트 10인치 헤드	3576368
다이아몬드 코어 비트 12인치 헤드	3576369
다이아몬드 코어 비트 14인치 헤드	3576370

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다이아몬드 코어링 공구 부착품

	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA	패키지 수량	품번
주문코드 클램프 스위치 DD-ST-150/160-RR		■				1 개	2006373 ¹⁾
물 흐름 표시기 DD-WFI	■	■	■	■	■	1 개	305939 ¹⁾
핸드휠 DD-HW-3A		■	■	■	■	1 개	2007687 ¹⁾
휠 세트 DD-HD30-W			■	■	■	1 개	305541 ¹⁾
스페이서 DD-HD30-SP			■	■	■	1 개	305539
진공 기초판 DD-HD30-VBP				■	■	1 개	305538 ¹⁾
진공 기초판 DD-ST-VBP 120/160	■	■	■			1 개	2027859 ¹⁾
집수 장치 홀더 DD-HD30-WCH				■	■	1 개	305536 ¹⁾
집수 장치 홀더 DD-ST-150/160-WCH		■				1 개	2016633 ¹⁾
집수 장치 홀더 DD-LR-A-WCH	■					1 개	331622 ¹⁾
집수 시스템 DD-WMK-BI	■	■				1 개	2040915 ¹⁾
클램핑 스피들 DD CS M16		■	■	■	■	1 개	337378
클램핑 스피들 DD-CN-SML		■	■	■	■	1 개	251834
HSD G M16 앵커 세팅툴		■	■	■	■	1 개	243744
클램핑 스피들 DD LR CLS	■					1 개	333477
클램핑 너트 DD LR CLN	■					1 개	333629
HSD G M12 앵커 세팅툴	■					1 개	243743
확장 레일 DD HD30 XT (편심핀 동봉)				■	■	1 개	305537
확장 레일 DD HD30 XT30 (편심핀 동봉)				■	■	1 개	285296
핸드 휠 DD HW 2A		■	■	■	■	1 개	2007688

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.




































다이아몬드 코어링 공구 부착품

	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA	패키지 수량	품번
주문코드 부속품 M12 세트	■					1 개	409269 ¹⁾
부속품 키트 DD M16		■	■	■	■	1 개	409303 ¹⁾
DD350/500 스탠드 DD HD 30			■	■	■	1 개	2148548
진공펌프 DD VP-U 230V	■	■	■	■	■	1 개	2006976
코어링 스탠드 DD ST 200			■			1 개	2105437
코어링 스탠드 DD ST 160 CTL		■				1 개	2203156
코어링 스탠드 DD ST 160 SFL		■				1 개	2203157
코어링 스탠드 DD 120 SFM	■					1 개	2203158
A-rod chuck	■	■	■	■	■	1 개	305939
편심핀				■	■	1 개	279241

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다이아몬드 코어링 액세서리 선택 가이드

제품	스탠드	코어 설치용 액세서리세트	진공 플레이트	진공펌프	물 모으개 홀더	물 모으개	실링 와셔	공용 및 추가
DD 120 #2216320 	SFL 스탠드 (앵커고정용) # 2203159 	DD M12 세트 # 409269 	DD-ST-VBP # 2027859 	DD VP-U #2006976 	DD-LR-A-WCH # 331622 	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">DD 120 DD 160</div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">  DD-WC-S </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">  DD-SW-S (18~87mm) </div>	 # 365595 : 물 펌프(10L) DWP 10 #51279 : 호스커플링 #47298 : 호스(19 X 3)	
DD 160 # 2005224 	SFL 스탠드 (앵커고정용) # 2203157  CTL 스탠드 (진공고정용) # 2203156 	DD M 16 세트 # 409303 	필요 없음	DD-ST-150/160 #2016633  DD-ST-150/160 #2016633 	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">DD 200 (심플) DD 200 (표준) DD 350 DD 500</div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">  DD-WC-SM </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">  DD-SW-M (25~162mm) </div>			 #3425572 : BS(1 1/4" UNC) 연결 아답타
DD 200(심플) # 2124828 	DD-ST 200 # 2105437 		DD-ST-VBP # 2027859 	DD200(심플형) 스페이서 필요 #2120709 DD-HD-30-WCH #305536 		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">DD-WC-ML</div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">  DD-WC-ML </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">  DD-SW-L (92~250mm) </div>	 # 374814 : AROD 연결아답타 	
DD 200(표준) # 2124819 	DD-HD-30 # 2148548 		DD-HD30-VBP # 305538 		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">DD 200 (심플) DD 200 (표준) DD 350 DD 500</div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">  DD-WC-ML </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">  DD-SW-L (92~250mm) </div>			 # 2082528 : DD-AF-CA 자동머신 
DD 350-CA #2095236 								
DD 500-CA #2095273 								

물 관리 시스템 WMS 100



어플리케이션

- 모든 습식 다이아몬드 코어링 작업에 적합
- 모든 힐티 다이아몬드 코어링 공구들과 호환
- 세 가지 작동 모드 - 재활용, 진공 청소 및 급수

장점

- 습식 다이아몬드 코어링 작업을 위해 하루 종일 급수 가능
- 작업 현장의 청결 상태 유지 - 모든 슬러리는 힐티 집수 시스템에 의해 수거됨
- 손쉬운 처리 절차 - 모든 슬러리가 필터 백에 수거됨
- 필터 백 1개로 100 리터에 달하는 폐수 재활용

기술 자료

EPTA 절차서(01/2003)	19.7 kg
기준 중량	
전원 코드 길이	5 m
가중 평균 방출 음압 값 ¹⁾	76 dB (A)
최대 수압	7 bar
보호 등급	I 등급

¹⁾ EN 60745 기준



Order Now



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DD-WMS 100 220V	물 관리 시스템 DD-WMS 100 220V 1개	1 개	3585576

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

물 관리 시스템 WMS 100 약세사리

주문코드	이미지	패키지 수량	품번
필터 백 DD-WMS 100 MP5 (대형) 5개 필터 백 세트		1 개	2145833
필터 백 DD-WMS 100 MP25 (대형) 25개 필터 백 세트		1 개	2145834 ¹⁾
집수 시스템 DD-WCS-67 신규 자동 설치 집수 장치 (최대 용량 67 mm)		1 개	2159810
집수 시스템 DD-WCS-122 신규 자동 설치 집수 장치 (최대 용량 122 mm)		1 개	2159811
집수 시스템 DD-WCS-142 신규 자동 설치 집수 장치 (최대 용량 142 mm)		1 개	2159812
집수 시스템 DD-WCS-172 신규 자동 설치 집수 장치 (최대 용량 172 mm)		1 개	2159813
집수 시스템 DD-WCS-250 신규 자동 설치 집수 장치 (최대 용량 250 mm)		1 개	2159814
밀봉재 DD-WCS-67 세트 해당 집수 장치 링용 예비 고무 밀봉재 (2개)		1 개	2166106
밀봉재 DD-WCS-122 세트 해당 집수 장치 링용 예비 고무 밀봉재 (2개)		1 개	2166107
밀봉재 DD-WCS-142 세트 해당 집수 장치 링용 예비 고무 밀봉재 (2개)		1 개	2166108
밀봉재 DD-WCS-172 세트 해당 집수 장치 링용 예비 고무 밀봉재 (2개)		1 개	2166109
밀봉재 DD-WCS-250 세트 해당 집수 장치 링용 예비 고무 밀봉재 (2개)		1 개	2166200
밀대 DD-WMS 100 표준 밀대; 고정 끈 (#2159819) 및 고리 (#2160030) 2개 포함 (고리 1개는 고정 끈용, 나머지 1개는 호스용)		1 개	2159816
흡입 호스 DD-WMS 100 고무 호스 커넥터 (#2160032) 및 소형 고정 끈과 함께 제공		1 개	2159817
급수 호스 DD-WMS 100 유수 표시기와 함께 제공		1 개	2159818
고정 끈 DD-WMS 100 WMS 밀대의 일부; 공구케이스를 WMS에 고정할 때 사용		1 개	2159819 ¹⁾
고리 DD-WMS 100 고리 1개; 고정 끈이나 호스를 걸기 위해 밀대에 사용		1 개	2160030 ¹⁾
호스 클램프 DD-WMS 100 세트 흡입 호스와 급수 호스를 함께 고정하기 위한 클램프 세트 (소형 4개, 대형 4개)		1 개	2160031 ¹⁾
호스 커넥터 DD-WMS 100 흡입 호스의 기본 부품		1 개	2160032

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

진공 물 모으개 선택 가이드

주문코드	Range (mm)	이미지	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA	패키지 수량	품번
WCS 67	40-67		■	■	■			1 개	2159810
WCS 122	72-122		■	■	■	■	■	1 개	2159811
WCS 142	132-142			■	■	■	■	1 개	2159812
WCS 172	152-172			■	■	■	■	1 개	2159813
WCS 250	182-250				■	■	■	1 개	2159814
WCS 200V	~200		■	■	■	■	■	1 개	2215476
WCS 500V	~500		■	■	■	■	■	1 개	2215477

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

진공 펌프 DD VP-U



Order Now



주문코드	패키지 수량	품번
진공 펌프 DD VP-U 220V *) 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.	1 개	2006976

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

급수 장치 및 부품 DD



주문코드	패키지 수량	품번
물 흐름 표시기 DD-WFI	1 개	305939 ^{*)}
급수 장치 DWP 10	1 개	365595 ^{*)}

*) 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

월쏘 주요 자료

절삭 시스템	전원 장치, 400 V (A)	모터 출력 (kW)	최대 절단 깊이 (cm)	절삭 성능 (m ² /h*)	*일반 콘크리트 상, 철근 < 1%, CLASS
DST 20-CA	32	18	73	4 ~ 6	중급 / 상급

월쏘 DST 20-CA **NEW**



어플리케이션

- 콘크리트 벽체/바닥의 구멍 절단 및 확장
- 벽체/바닥의 저진동 정밀 분쇄
- 초강화 콘크리트, 합성석, 자연석, 벽돌, 블록 등 광물질의 관통 절단
- 접근이 쉽지 않은 좁은 공간에서의 절단
- 파사드 및 발코니 보수

장점

- 초소형, 손쉬운 취급 및 보관, 내장형 전자 제어 장치에 따른 빠른 설치 등
- 최대 절단 깊이: 73 cm
- 힐티 트랙션 제어 기술: 최상의 절삭 성능 (16 또는 32 Amp 전기 공급)
- 무선 리모콘
- Cut Assist - 절삭 작업이 자동으로 진행
- 절단 깊이가 실시간으로 리모콘에 표시됨



기술 자료


드라이브 중량	32 kg
IP 보호 등급	IP 65
최소 냉각수 공급속도	4 l/min
최소 발전기 출력	40 kVA
모터 출력	20 kW
핀 할당	3P+PE
전원 유형	3x400V/32A
정격 전압	400 V
리모콘	무선
툽톱날 직경 - 최대	1600 mm
툽톱날 직경 - 최소	600 mm



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DST 20-CA 3x400V PR	절삭 헤드 DST 20-CA CE 1개, 레일 지지대 DS-RF-L 4개, 플러시 앵커 HKD-D M12x50 50개, 리모콘 DST WRC-CA 1개, 커플러 CEE 32A/400V/5P/6H 1개, 트롤리 1개, 중앙부 DS-BG 80 1개, 측면부 DS-BG 80 1개, 공구 세트 DST-TS10/20 1개	1 개	2120300

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

월쏘 블레이드 (MCS)



기술 자료

기준 소재	콘크리트 (연성 ~ 강성)
레이저-용접 세그먼트	예
유형	Equidist

주문코드	세그먼트 수	직경	세그먼트 치수	세그먼트 너비	패키지 수량	품번
DS-BT 800x4.8/60H MCS	46	800 mm	40 x 4.8 x 12 mm	4.8 mm	1 개	2142233 ¹⁾
DS-BT 1000x4.5/60H MCS	55	1000 mm	40 x 4.5 x 12 mm	4.5 mm	1 개	2142236 ¹⁾
DS-BT 1200x4.5/60H MCS	65	1200 mm	40 x 4.5 x 12 mm	4.5 mm	1 개	2142237 ¹⁾
DS-BT 1600x4.3/60H MCS	84	1600 mm	40 x 4.3 x 12 mm	4.3 mm	1 개	2142239 ¹⁾
Wall saw blade DS-BT 800x4.8/60H MCS SIL	46	800 mm	40 x 4.8 x 12mm		1 개	2141864 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

월쏘 DST 20-CA 약세사리

주문코드	이미지	DST 20-CA	패키지 수량	품번
월쏘 캐리			1 개	2018025
이중 테이퍼 핀 D-CO-ML 가이드 레일 2개 연결 용도		■	1 개	232241
편심 핀 DD-EP-ML 가이드 레일 2개 연결 용도; 핀 2개 필요		■	1 개	232244
가이드 레일 DS-R100-L		■	1 개	284808
가이드 레일 DS-R200-L		■	1 개	284809
가이드 레일 DS-R230-L		■	1 개	284810
레일 지지대 DS-RF-L		■	1 개	284814
플러시 절단 플랜지 DS-FCA-110		■	1 개	258436
중양부 DS-BG 80		■	1 개	238002 ¹⁾
중양부 DS-BG 120		■	1 개	238004
측면부 DS-BG 120 일반 절단 용도; 두 부분으로 구성		■	1 개	238005 ¹⁾
측면부 DS-BG 80 플러시 절단 용도; 두 부분으로 구성		■	1 개	238003 ¹⁾
톱날 덮개 DS T-BG 160 일반 절단 용도; 전체 톱날 덮개로 구성		■	1 개	2064904
톱날 덮개 DS T-BG 160S 플러시 절단 용도; 전체 톱날 덮개로 구성		■	1 개	256237
중양부 DS-BGF 120		■	1 개	238008 ¹⁾
중양부 DS-BGF 80		■	1 개	238006 ¹⁾
측면부 DS-BGF 120 플러시 절단 용도; 두 부분으로 구성		■	1 개	238009 ¹⁾
측면부 DS-BGF 80 플러시 절단 용도; 두 부분으로 구성		■	1 개	238007 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

와이어쏘 DS WS 15 **NEW**



어플리케이션

- 건물의 구조 변경 - 모든 유형/형상의 구멍 절단
- 초강화 콘크리트에서 석조 건물물까지 절삭 가능
- 구조물의 기술적 분쇄 (다리, 굴뚝, 기초)
- 소음이 민감한 환경에서의 절삭

장점

- 22 kW 최대 출력, 15 kW 유효 연속 출력 등급, 최소 수냉 요건 - 32 A 전원 장치로 충분함
- 제어판 상에서 효율적인 구동 속도 조정 가능
- 손쉬운 톱 전진력 조절: 항상 최대 절단 성능 보장
- 제어판 상에서 유수 제어 가능
- 고정 작동 길이의 고성능 다이아몬드 와이어
- 공장 출고 시 설정 완료, 신속 분리 커플링: 커플링 오류 최소화



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DS WS15 3x400V	와이어쏘 DS WS15 3x400V 1개, 공구 세트 DS WS 1개	1 개	365429 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

*소모품

주문코드	이미지	패키지 길이	패키지 수량	품번
100m SI SPX M/H (습식)		100m	1 개	2299886
50m SI SPX M/H (습식)		50m	1 개	2299887
100m VB SPX-H C&S (건식)		100m	1 개	2305657
50m VB SPX-H C&S (건식)		50m	1 개	2305658

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

기술 자료

본선 주파수	50/60 Hz
IP 보호 등급	IP 65 (EN 60529), IP 54 (IEC 529)
중량 - 드라이브	266 kg
치수 (길이x폭x높이) - 드라이브	1560 x 790 x 920 mm
가중 평균 방출음 음압값 ¹⁾	79 dB (A)
최소 냉각수 공급속도	5 L/min
최소 발전기 출력	40 kVA
모터 출력 S1	15 kW
전원 유형	전기
정격 전압	400 V
와이어 속도	0 - 27 m/s

¹⁾ EN 60745 기준



와이어쏘 DSW 3018-E **NEW**



어플리케이션

- 건물의 구조 변경 - 모든 유형/형상의 구멍 절단
- 초강화 콘크리트에서 석조 건물물까지 절삭 가능
- 구조물의 기술적 분쇄 (다리, 굴뚝, 기초)
- 소음이 민감한 환경에서의 절삭

장점

- 22 kW 최대 출력, 15 kW 유효 연속 출력 등급, 최소 수냉 요건 - 32 A 전원 장치로 충분함
- 제어판 상에서 효율적인 구동 속도 조정 가능
- 손쉬운 톱 전진력 조절: 항상 최대 절단 성능 보장
- 제어판 상에서 유수 제어 가능
- 고정 작동 길이의 고성능 다이아몬드 와이어
- 공장 출고 시 설정 완료, 신속 분리 커플링: 커플링 오류 최소화

기술 자료

가중 평균 방출음 음압값 ¹⁾	86.1 dB (A)
치수 (길이x폭x높이) - 드라이브	2360 x 1090 x 1230 mm
가이드 휠 직경	280 mm
IP 보호 등급	IP 65 (EN 60529), IP 54 (IEC 529)
최소 냉각수 공급속도	5 L/min
최소 발전기 출력	80 kVA
최소 보관 온도	-15°C
모터 출력 S1	30 kW
공칭 출력	30 kW
핀 할당	3P+PE
전원 유형	3x400V/63A
정격 전압	400 V

¹⁾ EN 60745 기준



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DSW 3018-E 3x400V	와이어쏘 DSW3018-E 3x400V kpl 1개, 단일 풀리 DSW-SPP 30 2개, 급수관(장) 1개, 급수관(단) 1개, Hose 10m 2개, 공구 세트 DSW-TS30 1개, 커플러 CEE 63A/400V/5P/6H 1개	1 개	2031881

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

***소모품**

주문코드	이미지	패키지 길이	패키지 수량	품번
100m SI SPX M/H (습식)		100m	1 개	2299886
50m SI SPX M/H (습식)		50m	1 개	2299887
100m VB SPX-H C&S (건식)		100m	1 개	2305657
50m VB SPX-H C&S (건식)		50m	1 개	2305658

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

***악세서리 리스트**

주문코드	이미지	패키지 수량	품번
DS WC 10mm (flexible connector)		1 개	340427
DS WC 10mm Set (6pcs + pin + o-ring + tool)		1 개	371383
DS WS 10mm (sleeve)		1 개	235841
DS WJ MK9 Set (클림핑, 앞부분)		1 개	340426
클램퍼 (8ton)		1 개	235845
Flexible connector Pin		1 개	235842
O ring		1 개	235844
Connector tool (remove the pin)		1 개	295161

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

가스 쏘 DSH 900-X



어플리케이션

- 포장: 연석 및 포장 슬라브를 크기에 맞게 커팅
- 건설 공사: 벽돌 또는 콘크리트 벽에 개구부 컷아웃
- 석재 공사: 벽돌 및 블록을 크기에 맞게 커팅
- 도로 건설: 아스팔트 및 콘크리트에 주변 커팅
- 하수도 공사: 금속, 콘크리트 및 플라스틱 파이프 커팅

장점

- 강력함 및 다용도 - DSH-FSC 플로어쏘 카트와 호환 가능하고, 플러쉬 컷 모드 변환 가능
- 수월한 시작 - 독자적인 자동 초크 설계
- 프리텐션 벨트, 사용자가 필요한 벨트 유지보수 없음
- 통합 마모 리브가 장착된 벨트 커버를 포함한 강화 금속 블레이드 가드
- 수월한 자체 수리 - 스타터 로프 및 필터 교체 포함

기술 자료

모터 실린더	87 cm ³
정격 전압	4.3 kW
습식 또는 건식 작동	습식 및 건식
연료 혼합	50:1 (2% 오일)
블레이드 아머 범위	20 mm - 25.4
A-가중 방출음압 레벨	115 dB (A) ¹⁾

¹⁾ EN 60745 기준



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
DSH 900-X- Set	DSH900-X, EQD SPX 400/25	1 개	3567737
다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25	DSH900-X, EQD SPX 400/25 x 1	1 개	2117978
다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25(6)	DSH900-X, EQD SPX 400/25 x 6	1 개	3567737
바닥 커팅용 카트 DSH FSC	바닥 커팅용 카트 x 1	1 개	431364

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

DCH 300-X 전기 커터 **NEW**



어플리케이션

- 강화 콘크리트, 화강암 연석, 슬라브, 벽돌 및 석재 블록 커팅
- 창문, 문 및 샤프트용 개구부 커팅 및 확장
- 통제된 해체를 위한 사전 커팅

장점

- 워터 키트로 습식 커팅 가능하며, 건식 커팅 대비 30% 더 빠르고 먼지가 전혀 발생하지 않음
- 깊이 게이지 - 40~120mm에서 10mm 단계로 커팅 깊이 완벽 제어 가능
- 호환 가능한 진공 청소기와 함께 사용할 경우 거의 먼지가 없는 작업 현장 보장
- 과열, 과부하 및 물침투 방지 - 습식 커팅 시 공구의 수명 연장 및 작업자의 안전 강화
- 인버티드 블레이드 회전 시 공구가 작업자의 몸에서 멀리 떨어지도록 유도하여 더 쉽고 안전한 커팅 보장



기술 자료

디스크 직경	305 mm
절단 깊이	120 mm
무부하 RPM	기어 1: 4900 rpm
콘크리트 슬라브 절단에 대한 3축 진동값 (ah)	5.1 m/s ² ¹⁾
아머 크기(mm)	22.2 mm
A-가중 방출음압 레벨	106 dB (A) ²⁾
습식 또는 건식 작동	습식 및 건식

¹⁾ EN 60745-2-6 기준

²⁾ EN 60745 기준




Order Now



주문 코드	구성품	패키지 수량	품번
DCH300-X 단품	DCH300-X 단품	1개	2149511
절삭 디스크 EQD SPX 305/22 universal	절삭 디스크 EQD SPX 305/22 universal * 1pcs	1개	2117966
절삭 디스크 EQD SPX 305/22 (6) universal	절삭 디스크 EQD SPX 305/22 universal * 6pcs	6개	2117967
DCH300-X Set (SPX blade 1pcs)	DCH300-X, EQD SPX 1 pcs	1개	3667762
DCH300-X Dry Set(VC20)	DCH300-X, EQD SPX 1 pcs, VC 20	1개	3667635
DCH300-X Dry Set(VC40)	DCH300-X, EQD SPX 1 pcs, VC40	1개	3667638

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

가솔린 컷터 블레이드



어플리케이션

- 특히 단단한 강화 콘크리트, 조적, 천연석을 포함한 광범위한 광물 건축 자재의 커팅, 크기 조정 및 개조
- 단단한 강화 모재도 빠르게 커팅
- 앵글 그라인더, 전기 커터 및 가스톱을 포함하여 모든 힐티 휴대용 다이아몬드 커팅 공구와 함께 사용 가능

장점

- 강화 콘크리트에도 탁월한 커팅 속도와 성능을 제공하는 이퀴디스트 기술
- 거친 조건에도 여러 자재에 범용으로 사용 가능하도록 설계
- 내구성 보장 설계 - 대형 특수 접착 다이아몬드 세그먼트
- 최대의 신뢰성과 안전성을 보장하는 두꺼운 스틸 코어와 레이저 용접 기술
- 우수한 가동성과 최대 편의성을 위해 디스크에 각인된 구동 방향 화살표



기술 자료

공구 타입	앵글 그라인더, 전기 커터, 가스톱
모재	콘크리트, 철근 콘크리트, 조적, 자연석, 시멘트
제품 등급	Ultimate
세그먼트 높이	12 mm

주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 universal	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 x 1	1 개	2117978
다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 universal(6)	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 x 6	1 개	2117979
만조(허스크바나 겸용)		1 개	3494587
만조(스틸 겸용)		1 개	3558016
DSH 900-X 소모품 키트		1 개	365602

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

월 체이서 DCH 150-SL **NEW**



기술 자료

최대 절단폭	50 mm
디스크 직경	150 mm
EPTA 절차서(01/2003)	7.6 kg
기준 중량	
아버 크기(mm)	22.2 mm



주문코드	제품 타입	패키지 수량	품번
Slitting machine DCH 150-SL 230V	공구	1 개	2159166
Case DCH 150-SL	약세서리	1 개	2252535
Laser module DCH-SL LG	약세서리	1 개	2265708
Pin type face wrench DCH-A30	약세서리	1 개	2248718
Washer 4mm	약세서리	1 개	2254811
Washer 7mm	약세서리	1 개	2254867
Washer 22,5mm	약세서리	1 개	2254810
Sleeve DCH 150-SL	약세서리	1 개	2254813
Nut DCH 150-SL	약세서리	1 개	2254866
Cutting disc EQD SPX-SL 150 (2) univ	소모품	2 개	2194554
Cutting disc EQD SPX-SL 150 (6) univ	소모품	6 개	2194555
Cutting disc SP-SL 150 (2) univ	소모품	2 개	2194558
Cutting disc SP-SL 150 (6) univ	소모품	6 개	2194559
DCH 150-SL 홀파기 A 콤보 (VC 20 포함)	콤보 아이템	1 개	3725436
DCH 150-SL 홀파기 B 콤보 (VC 40 포함)	콤보 아이템	1 개	3725437

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

홈파기 블레이드 고급형 (EQD SPX SL125)




어플리케이션

- 전기, 배관, 냉난방 설비에서 케이블 도관 또는 파이프용의 다양한 재료(일반 용도)에 채널 슬리팅(체이싱)
- 힐티 슬리팅 공구용

장점

- 최고 슬리팅 속도 및 성능을 제공하는 이퀴디스트 기술
- 험한 조건에서도 다양한 재료에 보편적으로 사용할 수 있도록 설계
- 고급 홈 패턴으로 개선된 강성-더 안정적인 슬리팅 및 더 오랜 수명을 위해 강철 디스크의 일정한 냉각 유지
- 안전성 및 신뢰성을 위한 두꺼운 스틸 코어 및 레이저 용접 기술
- 오래 가도록 설계-큰 특수 접착 다이아몬드 세그먼트



기술 자료	
공구 타입	홈파기 공구
모재	콘크리트, 조적, 자연석, 시멘트
제품 등급	Ultimate
습식 또는 건식 작동	건식
세그먼트 높이	10 mm
세그먼트폭	2.5 mm
아버 크기(mm)	22.23 mm
디스크 직경	125 mm
블레이드/디스크 두께	1.5 mm
세그먼트 수	10

주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
다이아몬드 디스크 EQD SPX SL125(2)	다이아몬드 디스크 EQD SPX SL125 x 2	1 개	2118046
다이아몬드 디스크 EQD SPX SL125(6)	다이아몬드 디스크 EQD SPX SL125 x 6	1 개	2118047

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

홈파기 블레이드 보급형 (EQD SP SL125)



어플리케이션

- 전기, 배관, 냉난방 설비에서 케이블 도관 또는 파이프용 광물 재료에 채널 슬리팅(체이싱)
- 힐티 슬리팅 공구용

장점

- 훨씬 빠른 슬리팅 속도를 전달하는 고품질 다이아몬드의 고밀도 농도 덕분에 빠른 커팅
- 험한 조건에서도 다양한 재료에 보편적으로 사용할 수 있도록 설계
- 안전성 및 신뢰성을 위한 두꺼운 스틸 코어 및 레이저 용접 기술
- 오래 가도록 설계-큰 특수 접착 다이아몬드 세그먼트



기술 자료	
공구 타입	홈파기 공구
모재	콘크리트, 조적, 자연석, 시멘트
제품 등급	Premium
습식 또는 건식 작동	건식
세그먼트 높이	7 mm
세그먼트폭	2.5 mm
아버 크기(mm)	22.23 mm
디스크 직경	125 mm
블레이드/디스크 두께	1.55 mm
세그먼트 수	10

주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
다이아몬드 디스크 EQD SP SL125(2)	다이아몬드 디스크 EQD SP SL125 x 2	1 개	2118050
다이아몬드 디스크 EQD SP SL125(6)	다이아몬드 디스크 EQD SP SL125 x 6	1 개	2118051

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다이아몬드 컵휠



어플리케이션

- 그라인딩 콘크리트 및 천연 석재

장점

- 우수한 그라인딩 속도
- 우수한 수명
- 첨단 코어 밸런싱 기술로 낮은 진동
- 신뢰성 있는 설계 - 모든 곳에 사용되는 CD 용접 기술 및 최고 등급 재료
- 단일 열, 이중 열, 터보 또는 나선형 세그먼트 컵 휠보다 높은 성능 제공



기술 자료	
공구 타입	앵글 그라인더
모재	콘크리트, 스크리드, 자연석
제품 등급	Standard



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
컵휠 4" DG-CW 100/15 P uni.	컵휠 4" DG-CW 100/15 P uni	1 개	2156233
컵휠 7" DG-CW 180/7 P univer (2)	컵휠 7" DG-CW 180/7 P uni. x 2	1 개	2163740
컵휠 7" DG-CW 180/7 P univer (6)	컵휠 7" DG-CW 180/7 P uni. x 6	1 개	2163743
컵휠 4" + 그라인더 콤보세트	컵휠(20ea) + 그라인더 + 먼지후드 + 플랜지	1 개	3560399
컵휠 4" + 그라인더 + VC 40 청소기 콤보세트	컵휠(20ea) + 그라인더 + 먼지후드 + 플랜지 + VC 40	1 개	3563362

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

무선 진공 청소기 VC 5-A22



어플리케이션

- 표면 먼지 제거 및 간단한 드릴링 작업 후 청소

장점

- 컴팩트한 사이즈와 가벼운 무게로 작업 시 효율적인 작업 가능
- 두 가지 전원 모드 - Eco / Max version
- 수동 필터 청소
- 흡입 및
- 최대 2.5m 까지 연장 가능한 호스

기술 자료

용기 용량	3.5 L
먼지 용량	3 kg
흡입 용량	35 L/s
정격 입력 전압	330 w
치수 (길이x폭x높이)	380 x 222.5 x 284 mm



Order Now



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
VC 5-A22	무선 진공 청소기 VC 5-A22 1개	1 개	2187660

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

무선 진공 청소기 부속품

주문 코드	패키지 수량	품번
TE DRS-D	1개	2191207
조인트 노즐	1개	2206015
어깨 끈	10개	2206017
먼지 용기	5개	2206200
먼지 용기 장착 클립	10개	2206203
먼지 배출 그릴	5개	2214621
드라이 필터	5개	2192229
HEPA 필터	1개	2192228
바닥 노즐	1개	2206016
필터 카트리지	1개	2206018
호스 고정 클립	1개	2206201
호스	1개	2213354
송풍용 약세사리	1개	2214622

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

범용 진공 청소기 VC 20-U(M)



어플리케이션

- 드릴링, 슬리팅, 그라인딩, 절단 및 코어링 작업 시 발생한 먼지 제거
- 습식 코어링 및 청소 시 발생한 슬러리 제거

장점

- 일관된 흡입 성능을 보장하는 힐티 AirBoost 필터 기술
- 매우 작은 크기에 따른 손쉬운 취급
- 필터 교체 및 상부 호스 연결에 따른 탱크 용량의 활용 극대화
- 극한의 작업 환경을 견디는 강력한 하우징
- 손쉬운 먼지 제거가 가능한 새로운 탱크 기술
- 최대 총 먼지 부하: 25 kg

기술 자료	
용기 용량	21 L
먼지 용량	23 kg
물 용량	13.5 L
가중 평균 방출음 음압 값 ¹⁾	71dB (A)
호스 직경	36 mm
호스 길이	5000 mm
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	13 kg
치수 (길이x폭x높이)	505 x 380 x 500 mm

¹⁾ EN 60745 기준



Order Now



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
VC 20-U 230V	범용 진공 청소기 VC 20-U 230 V 1개	1 개	2215475

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

범용 진공 청소기 VC 40-U



어플리케이션

- 드릴링, 슬리팅, 그라인딩, 절단 및 코어링 작업 시 발생한 먼지 제거
- 습식 코어링 및 청소 시 발생한 슬러리 제거

장점

- 일관된 흡입 성능을 보장하는 힐티 AirBoost 필터 기술
- 매우 작은 크기에 따른 손쉬운 취급
- 필터 교체 및 상부 호스 연결에 따른 탱크 용량의 활용 극대화
- 극한의 작업 환경을 견디는 강력한 하우징
- 손쉬운 먼지 제거가 가능한 새로운 탱크 기술
- 최대 총 먼지 부하: 40 kg

기술 자료	
용기 용량	36 L
먼지 용량	40 kg
물 용량	25 L
가중 평균 방출음 음압 값 ¹⁾	71dB (A)
호스 직경	36 mm
호스 길이	5000 mm
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	14.8 kg
치수 (길이x폭x높이)	505 x 380 x 610 mm

¹⁾ EN 60745 기준



Order Now



주문코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
VC 40-U 230V	범용 진공 청소기 VC 40-U 230 V 1개	1 개	2215474

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

진공 청소기 부속품

주문코드		VC 20-U(M)	VC 40-U(M)	패키지 수량	품번
액세서리 키트 VC 20/40		■	■	1 개	2044213 ¹⁾
어댑터 플레이트 VC 20/40		■	■	1 개	2044211 ¹⁾
먼지 주머니 VC 20 (10) 플라스틱 습식/건식 집진 용도		■		1 개	203854
먼지 주머니 VC 20 (5) 목재 분진 집진 용도		■		10 개	203858
먼지 주머니 VC 40 (10) 플라스틱 습식/건식 집진 용도			■	5 개	203852 ¹⁾
먼지 주머니 VC 40 (5) 목재 분진 집진 용도			■	10 개	203856 ¹⁾
먼지 주머니 VC 40 (5) PES 습식/건식 집진 용도			■	5 개	203857 ¹⁾
필터 VC 20/40 dry 건식 먼지 여과 용도		■	■	5 개	2121386
필터 VC 20/40 범용 습식/건식 먼지 여과 용도		■	■	1 개	2121387
흡입호스				1 개	203867
VC20/40 호스커넥터(호스와 제품 연결)				1 개	2121565
PTFE필터 VC20/40				1 개	436058
HEPA필터 VC20/40				1 개	203879
손잡이 VC 20		■		1 개	2044214 ¹⁾
손잡이 VC 40			■	1 개	2047174
공구함 VC 20/40		■	■	1 개	2044212 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.